



# Indicador de báscula multifuncional. POISE BC-45

Orientado a aplicaciones que requieren manejo de información. Su diseño robusto lo hace ideal para solucionar las necesidades de pesaje en la industria.

- **Multiplataforma.** Calibración independiente para dos plataformas locales y una remota.
- **Pesaje General.** Muestra las lecturas de peso Neto, Bruto y Tara en unidades de kg y lb. Genera reportes con los datos estadísticos de suma, máximo, mínimo y promedio.
- **Conteo de piezas.** Aprovechando la capacidad de conectar dos plataformas, obtenga la resolución requerida para contar desde un tornillo hasta una tarima.
- **Verificadora de peso y cantidad de piezas.** Almacenando en memoria los pesos objetivo y tolerancias para diferentes empaques. Se muestra en el panel la indicación de BAJO - OK - ALTO, además del accesorio de tarjetas de relevadores (equipo opcional).
- **Memoria para formatos de impresión.** Almacena diferentes formatos de impresión, integrando las lecturas con datos de tablas de memoria.

BC-45



<b>Características Eléctricas:</b>	
Voltaje de alimentación:	90 a 260 VAC 47 a 63 Hz
Puertos de comunicación:	Dos puertos seriales RS232 duplex. Un puerto USB para comunicación con PC. Opcional: Ethernet, Wifi, USB Host para teclado, memoria o lector de código de barras
Señales de I/O:	Tarjeta opcional con 8 entradas de DC y 8 salidas de relevador.
Reloj y calendario:	Interno con batería de respaldo.
<b>Convertidor:</b>	
Cuentas de despliegue:	999,999
Resolución interna:	24 bits.
Rango de entrada:	0.5mV a 16mV
<b>Mecánicas:</b>	
Gabinete:	ABS Nema 4/ IP-67
Teclado:	Botones mecánicos con vida de $10 \times 10^6$ actuaciones
Indicador:	Indicador de 6 dígitos de 7 segmentos rojo brillante de 1.42 cms de alto (6")
Dimensiones:	Base de 20 cms x 12 cms. Altura de 9 cms. 0.8 kg



Innovación Digital en Básculas, S.A. de C.V.  
Monterrey, N.L. México  
Tel: +52 818370 2443  
[www.basculaspoise.com.mx](http://www.basculaspoise.com.mx)

